



Clingtex 55 & 125

Sågkedjeoljor

Produktbeskrivning

Clingtex 55 och 125 är sågkedjeoljor baserade på mineralolja med tillsatser mot slitage och korrosion. De innehåller en speciell vidhäftare som gör att oljan sitter kvar bättre på smörjstället.

Produktfördelar

- God vidhäftning
- Slitageskydd
- Korrosionsskydd

Kundfördelar

- Vidhäftning ger mindre åtgång
- Lågt slitage på kedjor och svärd

Applikationer

- Manuella motorsågar
- Skördare
- Smörjning av driv- och transportörkedjor
- Clingtex 55 används i kyla
- Clingtex 55 fungerar utmärkt i centralsmörjsystem på sågverk, sommar som vinter



Clingtex - fortsatt

Typiska data			
Test	Testmetod	Resultat	
Viskositetsklass		55	125
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	55	125
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	7,6	13,3
Viskositetsindex, VI	ASTM D-2270	100	100
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D-1298	878	890
Flampunkt, °C	ASTM D-92	225	253
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D-97	-36	-27

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.