



Marfak HD 2

Användningsområde

Marfak HD 2 rekommenderas för chassismörjning och glidlager samt axelkopplingar där ett droppfritt smörjmedel önskas.

Marfak HD 2 används ofta som hjälpmedel vid montering av nållager.

Marfak HD 2 rekommenderas för användning som propelleraxelfett.

Egenskaper

Utseende

Tvåltyp

Basoljeviskositet vid 40°C

Användningstemperatur

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Egenskaper

Marfak HD 2 är baserad på natriumtvålfett och basolja med hög viskositet.

Marfak HD 2 har mycket god vidhäftningsförmåga på metallytor och ger en seg och tålig smörjfilm som effektivt skyddar mot smuts, slitage och korrosion.

Specifikationer

- DIN 51 502: K 2M -20

- ISO 6743-09: ISO-L-XBCBA 2

Enhet

mm²/s (cSt)

Typiska analysdata *

Grönt och trådigt

Natrium

280

-20 till + 120

Artikelkod: 04108 **Utgåvedatum:** 2008-02-28 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):