



Process Oil 2100, 2600

Processolja API Grupp II

Produktbeskrivning

Process Oil 2xxx är en hydrocrackad och katalytiskt avvaxad mineralolja. Den har hög renhet, bra oxidationsstabilitet, låg flyktighet och minimal lukt.

Produktfördelar

- Hydrocrackad katalytiskt avvaxad mineralolja



Process Oil Grp II- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Process Oil		2100 2600
Viskositetsklass		22 100
Varukod		6094
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	20,3 108
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	4,1 12,2
Viskositetsindex (VI)		105 108
Densitet, vid 15°C, kg/m ³	ASTM D 4052	863 874
Flampunkt, °C	COC	206 270
Lägsta flyttemperatur, °C		-15 -17
Noakflyktighet, %		26 2
Svavel, ppm		<10 <10
Aromater, %		<1 <1

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.