



# Anderol FG XL

## Kompressorolja

### Produktbeskrivning

Anderol FG XL är en syntetisk luftkompressorolja för användning inom livsmedelsindustrin och för andra applikationer som kräver livsmedelsgodkända smörjmedel.

Anderol FG XL serien är avsedda för användning inom verksamheter där risk finns för oavsiktlig kontakt med livsmedel.

Anderol FG XL är baserad på PAO (Polyalfaolefin) med låg flyktighet, hög oxidationsstabilitet och goda lågtemperatur-egenskaper.

Anderol FG XL är godkänd för användning i kompressorer som används i livsmedels-industrin, produkten är ogiftig, smak- och luktfri.

### Kundfördelar

- Lågaromatisk, minimal lukt- och smak
- Oxidationsstabil, långa bytesintervaller

### Applikationer

Anderol FG XL är avsedd för speciellt skruv- och kolvkompressorer, men passar även för alla andra typer av kompressorer.

### Godkännanden, prestanda och rekommendationer

- NSF International (USDA) H1
- DIN 51506
- FDA: 21 CFR 178.3570
- Ortodox union: Kosher
- Infanca: Halal

### Produktfördelar

- Lukt- och smaklös
- Oxidationsstabil



## Anderol FG XL- fortsatt

---

### Typiska data

Test	Testmetod	Resultat	
<b>Viskositetsklass</b>	ISO VG	<b>46</b>	<b>100</b>
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	45,7	98,5
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	7,8	13,1
Viskositetsindex, VI	ASTM D-2270	140	131
Densitet vid 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1298	839	848
Flampunkt, °C	ASTM D-92	235	238
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D-97	-57	-54

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.