



Release Oil Bio 32

Biologiskt nedbrytbar släpp- och formolja

Produktbeskrivning

Release Oil Bio 32 är biologiskt nedbrytbar, baserad på rapsolja. Den innehåller oljesyra som reagerar med den alkaliska betongen och bildar en tvål som förhindrar att betongen brinner fast på maskiner och i betongformar.

Release Oil Bio 32 kan användas året runt och appliceras med roller, pensel eller med sprutning. Förvara dunken varmt om den ska användas vid kyla.

Applicering med spruta rekommenderas ej under 0°C.

Applikationer

- Släppmedel på betongbilar och sprutriggar
- Släppmedel på betongmaskiner som blandare, pumpar, vibratorbalkar, glättare etc.
- Containrar och flak - förhindrar fastfrysning av jord, sopor m.m.
- Betongformar av trä och stål

OBS!

Oljan kan angripa 1-komponents färg och vissa gummikvaliteter. Eventuell påverkan bör undersökas innan användning.

Produktfördelar

- Förhindrar att betong brinner fast
- Lätt att spola av med varmt vatten
- Förhindrar fastfrysning
- Miljöanpassad
- Förnybar råvara



Release Oil Bio 32- fortsättning

Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Färg	Okulärt	Gulbrun
Viskositet cSt vid 40°C	ISO 3104	34
Viskositet cSt vid 100°C	ISO 3104	8,0
Viskositetsindex	ISO 2909	220
Lästa flyttemp °C	ISO 3016	-18
Densitet vid 15°C, kg/l	ISO 12185	0,917
Flampunkt °C	COC	220
Förnybar råvara		>95%

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.