



# Avfettningsmedel

## Vattenbaserat

### Alkaliskt avfettningsmedel

#### Produktbeskrivning

Avfettning Vattenbaserad är ett alkaliskt tvättmedel av universaltyp för tvätt av transportfordon, truckar, entreprenad-, lant- och skogsbruksmaskiner mm.

Utmärkt även som grovrengöringsmedel inom industrin. Löser upp och avlägsnar svår och fet smuts.

#### Bruksanvisning

Applicera med låg- eller högtrycksspruta. Låt medlet verka någon minut. Undvik intorkning. Vid behov bearbeta ytan med borste. Högtryckstvätta nedifrån och upp. Avsluta med noggrann avsköljning med lågt vattentryck. Iakttag försiktighet på lackade ytor och känsliga metaller.

#### Dosering

Späds med vatten. Doseringen är beroende av årstid, temperatur, typ av smuts samt grad av nedsmutsning.

Vägledande dosering:

Fordonstvätt	1:7 - 1:30
Industriell rengöring	1:5 - 1:15

Bör förvaras frostfritt, helst över 10 °C.

För säker hantering och förvaring av produkten se Säkerhetsdatablad.



## Avfettningsmedel Vattenbaserat - fortsatt

---

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Varukod		02513
Utgåvedatum		2013-06-07
Densitet vid 20 °C		1065
Färg		Ljust gul
pH Koncentrat		12,9
pH Lösning		11,8

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.