



# Process Oil 1100, 1150, 1460, 1600

## Processolja API Grupp I

### Produktbeskrivning

Process Oil 1xxx är en solventraffinerad och avvaxad paraffinisk mineralolja med många användningsområden, exempelvis: tillverkning av trycksvärta, bärare i beredningar, mjukgörare, smörjmedel, dammbindare, läderimpregnering etc.

Process Oil 1xxx är en paraffinisk processolja utan tillsatsmedel, med god stabilitet mot färgförändring och oxidation. Process Oil 1xxx karaktäriseras av ett högt naturligt viskositetsindex och låg aromathalt.

### Produktfördelar

- Solventraffinerad avvaxad paraffinisk mineralolja

### Applikationer

- Trycksvärta
- Beredningar
- Mjukgörare
- Dammbindare
- Impregneringar



## Process Oil Grp I- fortsatt

Typiska data					
Test	Testmetod	Resultat			
<b>Process Oil</b>		<b>1100</b>	<b>1150</b>	<b>1600</b>	<b>1460</b>
<b>Viskositetsklass</b>		<b>22</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>460</b>
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	21	31	110	476
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	4,2	5,3	12,0	31,2
Viskositetsindex (VI)		102	103	97	96
Densitet, vid 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	862	870	885	900
Flampunkt, °C	COC	>202	230	270	300
Lägsta flyttemperatur, °C		-12	-12	-9	-9

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.