



# Process Oil 1100, 1150,1460

## Processolja API Grupp I

### Produktbeskrivning

Process Oil 1xxx är en solventraffinerad och avvaxad paraffinisk mineralolja med många användningsområden, exempelvis: tillverkning av trycksvärta, bärare i beredningar, mjukgörare, smörjmedel, dammbindare, läderimpregnering etc.

Process Oil 1xxx är en paraffinisk processolja utan tillsatsmedel, med god stabilitet mot färgförändring och oxidation.

Process Oil 1xxx karakteriseras av ett högt naturligt viskositetsindex och låg aromathalt.

### Produktfördelar

- Solventraffinerad avvaxad paraffinisk mineralolja

### Applikationer

- Trycksvärta
- Beredningar
- Mjukgörare
- Dammbindare
- Impregneringar



## Process Oil Grp I - fortsatt

---

Typiska data				
Test	Testmetod	Resultat		
<b>Process Oil</b>		<b>1100</b>	<b>1150</b>	<b>1460</b>
<b>Viskositetsklass</b>	ISO VG	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>460</b>
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	21	31	476
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	4,2	5,3	31,2
Viskositetsindex, VI	ASTM D-2270	102	103	96
Densitet vid 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-1298	862	870	900
Flampunkt, °C	ASTM D-92	>202	230	300
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D-97	-12	-12	-9

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.