



Release Oil Mineral 22

Släpp- och form-olja för betong

Produktbeskrivning

Release Oil Mineral 22 är baserad på mineraoljor med minimal lukt och låg aromathalt. Den innehåller rostskydd och oljesyra som reagerar med den alkaliska betongen och bildar en tvål som förhindrar att betongen brinner fast på maskiner och i betongformar.

Release Oil Mineral 22 kan användas året runt och appliceras med roller, pensel eller genom sprutning. Förvara dunken varmt om den ska användas vid kyla.

Applikationer

- Släppmedel på betongbilar och sprutriggar
- Släppmedel på betongmaskiner som blandare, pumpar, vibratorbalkar, glättare etc.
- Betongformar av trä och stål

Produktfördelar

- Förhindrar att betong brinner fast
- Rostskyddande
- Minimal lukt



Release Oil Mineral 22- fortsättning

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Färg	Okulärt	Gulbrun
Viskositet cSt vid 40°C	ISO 3104	23
Viskositet cSt vid 100°C	ISO 3104	4,6
Viskositetsindex	ISO 2909	116
Lästa flyttemp °C	ISO 3016	-33
Densitet vid 15°C, kg/l	ISO 12185	0,853
Flampunkt °C	COC	220

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.