



Omnis 22

Solventraffinerad och avvaxad paraffinisk mineralolja.

Produktbeskrivning

Omnis 22 är en solventraffinerad och avvaxad paraffinisk mineralolja med många användningsområden.

Exempelvis: tillverkning av trycksvärta, bärare i beredningar, mjukgörare, smörjmedel, dammbindare, läderimpregneringar etc.

Omnis 22 är en paraffinisk processolja utan tillsatsmedel, med god stabilitet mot färgförändring och oxidation.

Omnis 22 karaktäriseras av ett högt naturligt viskositetsindex och låg aromhalt.

Applikationer

Omnis har ett brett användningsområde:

- Trycksvärta
- Beredningar
- Mjukgörare
- Dammbindare
- Impregnering



Omnis 22- fortsatt

Typiska data Omnis 22

Test	Enhet	Resultat
ISO VG		22
Densitet 15°C	Kg/dm ³	0,862
Viskositet 40°C	cSt	21
Viskositet 100°C	cSt	4,2
Viskositetsindex		102
Lägsta flytttemperatur	°C	-12
Flampunkt	°C	>202

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.