



## Anderol FG XL 68

### Användningsområde

Anderol FG XL 68 är en syntetisk luftkompressorolja för användning inom livsmedelsindustrin och för andra applikationer som kräver livsmedelsgodkända smörjmedel.

Anderol FG XL 68 är avsedd för speciellt skruv- och kolvkompressorer, men passar även för alla andra typer av kompressorer.

Anderol XL serien är avsedda för användning inom verksamheter där risk finns för oavsiktlig kontakt med livsmedel.

Produkterna möter de krav som finns på smörjmedel som används inom livsmedelsindustrin.

Anderol FG XL 68 kan också användas som generellt smörjmedel.

### Egenskaper

Densitet vid 15°C

Flampunkt, COC

Lägsta flyttemperatur

Viskositet vid 40°C

Viskositet vid 100°C

Viskositetsindex

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

### Egenskaper

Anderol FG XL 68 är baserad på PAO (polyalfaolefin) med låg flyktighet, hög oxidationsstabilitet och goda lågtemperaturegenskaper.

Anderol FG XL 68 är godkänd för användning i kompressorer som används i livsmedelsindustrin, produkten är ogiftig, smak- och luktfri.

### Specifikationer och godkännanden

- NSF H-1 (USDA H-1 )

- DIN 51 506

- Ortodox union: Kosher

- Infanca: Halal

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	842
Flampunkt, COC	°C	238
Lägsta flyttemperatur	°C	-57
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	68,3
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	10,4
Viskositetsindex		140

**Artikelkod:** 04132 **Utgåvedatum:** 2013-03-08 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

**Bilaga (länk):**