



Aries XLX 32

Luftverktøysolja

Produktbeskrivning

Aries XLX 32 är sammansatt av förstklassiga basoljor bl.a. av naftentyp vilket ger mycket goda lågtemperatur-egenskaper. Det avancerade additivsystemet med EP-tillsats ger gott skydd mot slitage och korrosion även under krävande förhållanden. Oljan är vidhäftande.

Kundfördelar

- Kan även användas utomhus vintertid
- Skyddar mot slitage och korrosion
- Utmärkta lågtemperaturogenskaper
- Vidhäftande oljefilm
- Minimerar isbildning vid expansion av tryckluft
- Lätt att bilda oljedimma i smörjapparater

Produktfördelar

- Robust formulering
- Utmärkt slitageskydd
- Goda lågtempergenskaper
- Vidhäftande

Applikationer

- Dimsmörjare
- Bergborrmaskiner
- Borrhammare
- Pålkranar
- Luftmotorer
- Pneumatiska verktyg
- Rullnings- och glid-lager



Aries XLX 32- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		32
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D1298	902
Viskositet 40°C, cSt	ISO 3104	33
Viskositet 100°C, cSt	ISO 3104	5,3
Viskositetsindex	ASTM D2270	85
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	>160
Lägsta flyttemperatur, °C	ISO 1316	-48

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.