



# Fordonstvätt

## Avfettningsmedel

### Produktbeskrivning

Fordonstvätt är en vattenbaserad alkalisk mikroemulsion med tensider och aromatfritt lösningsmedel. Den används för rengöring och avfettning av fordon, främst under vinterhalvåret. Avlägsnar oljeföroreningar, vägsalt och allmän trafiksmuts på såväl torra som våta ytor.

### Bruksanvisning

Applicera med lågtrycksspruta. Låt medlet verka någon minut. Undvik intorkning på lackade ytor. Vid behov bearbeta ytan med borste. Högtryckstvätta nedifrån och upp. Avsluta med noggrann avsköljning under lågt tryck.

### Vägledande dosering:

Fordonstvätt 1:5 - 1:10

Industriell rengöring 1:3 - 1:5

Doseringen är beroende av årstid, temperatur, typ av smuts samt grad av nedsmutsning.

Späds med vatten.

Bör förvaras frostfritt, helst mellan 10°C och 30°C.

Kan separera vid för hög lagringstemperatur.

### Applikationer

- Rengöring

För säker hantering och förvaring av produkten se Säkerhetsdatablad.

### Produktfördelar

- Aromatfri alkalisk mikroemulsion med tensider.



## Fordonstvätt- fortsatt

---

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Varukod		02511
Densitet vid 20 °C, kg/m <sup>3</sup>		925
Flampunkt, °C		61
pH (konc)		Ca 10
pH (utspätt)		Ca 9,5

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.