



Motex S Outboard

Användningsområde

Motex S Outboard är en högpresterande och biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja för alla utombordsmotorer.

Motex S Outboard kan även användas i luftkylda tvåtaktsmotorer inklusive; mopeder, snöskotrar och motorsågar.

Egenskaper

Motex S Outboard är tillverkad av syntetisk ester tillsammans med speciella askfria tillsatser för optimal smörjning, skydd mot slitage, korrosion, sot, beläggningar, samtidigt som produkten är biologiskt nedbrytbar.

Oljeinblandning

- Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%)
- Vid oljeinblandning direkt i bensinen: Tillsätt oljan först och sedan bensinen.

Motex S Outboard passar alla utombordare, både med oljelubrikator och vid direkt inblandning av olja i bensin (uppfyller SAE:s krav på blandbarhet: SAE FM Grade 3).

Tekniska data

Motex S Outboard uppfyller följande krav och specifikationer:

- NMMA: TC-W3 (licens R-34200E)

Rekommenderad oljeinblandning (siffrorna i tabellen uttryckta i dl)

Tankens volym	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
1 liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Egenskaper

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Färg		Blå
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	946
Flampunkt	°C	112
Lägsta flytttemperatur	°C	-45
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	55
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	9,1

* Med typiska analysdata menas; normala analysvärden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04029 **Utgåvedatum:** 2013-08-13 **Upplysningar telefonnr:** 020-450450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):