



Snowmobil Oil

Syntetisk tvåtaktsolja

Produktbeskrivning

Snowmobile Oil är helsyntetisk tvåtakts-olja av högsta klass för hårt belastade tvåtaktsmotorer som arbetar vid hög temperatur, som är vanligt före-kommande i snöskotrar, motorsågar och motorcyklar. Snowmobile Oil är avsedd för alla landgående tvåtaktsmotorer (ej utombordsmotorer) med separat oljeblandningssystem eller direkt blandning i bensin. Snowmobile Oil har mycket bra låg- och hög temperatur egenskaper, vilket gör att motorn får bästa möjliga smörjning under varierande klimat.

Snowmobile Oil har effektiv rengörande förmåga och skyddar motorn mot skadligt slam och beläggningar, vilket avsevärt minskar slitage på kolv och ringar, cylindarfoder, samt minimerar sotbeläggning och risken för feltändning. Snowmobile Oil minskar rökbildningen vilket är ett krav på moderna tvåtakts-oljor.

Oljeblandning

Följ alltid motortillverkarens rekommenderade inblandning (vanligtvis 2%) Vid oljeblandning direkt i bensinen: Tillsätt oljan först och sedan bensinen.

Kundfördelar

- Smörjer effektivt och skyddar motorn.
- Mkt bra rengörande egenskaper
- Minskar rökbildning

Applikationer

- Alla landgående tvåtaktsmotorer
- Oljeblandningssystem eller direkt i bensinen

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD
- Rotax 253 (Snöskoter motortest)

Produktfördelar

- Helsyntetisk
- Bra låg- och högtemperatur-egenskaper
- Effektivt rengörande
- Minskar rökbildning



Snowmobil Oil- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		46
Varukod		04015
Viskositet 40°C, cSt	ASTM D 445	51
Viskositet 100°C, cSt	ASTM D 445	8,6
Densitet, kg/m ³	ASTM D 4052	888
Flampunkt, °C	COC	80
Lägsta flyttemperatur, °C		-42

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.