



Spolarvätska

Produktbeskrivning

Spolarvätska används som rengöringsmedel och avfrostningsmedel för fordonets vind- och bakruta samt strålkastare.

Spolarvätska håller sommar som vinter glasytor rena från trafikfilm, asfalt, vägsalt, insekter och övrig smuts.

Spolarvätska består av etanol och isopropanol med tillsatser som är skonsamma mot lack, gummilister, torkarblad och natur.

Spolarvätska ger frysskydd vid 1+1 del vatten -27°C och vid 1+4 delar vatten -10°C. Spolarvätska Färdigblandad ger frysskydd ned till -18°C.

Dosering sommartid

1 del spolarvätska till 8 delar vatten
Spolarvätska Färdigblandad kan för sommarbruk spädas med lika delar vatten för god och effektiv rengöring av bilrutor och strålkastare.

Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass 1. (Färdigblandad räknas till brandfarliga vätskor Klass 2b.)

Applikationer

- Rengöring
- Avfrostning

Produktfördelar

- Består av etanol och isopropanol
- Effektiv rengöring
- Frysskydd



Spolarvätska- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Varukod, konc.		02502
Varukod, färdigbl.		02503
Färg/lukt		Blå/Citrus
Densitet vid 20 °C, kg/m ³ , konc.		855
Densitet vid 20 °C, kg/m ³ , färdigbl.		957
Flampunkt, °C		12
Frysskydd 1+1, °C		Ca -27
Frysskydd 1+4, °C		Ca -10
Frysskydd färdigblandad, °C		Ca -18

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.