

## Avancerade smörjmedel för **DAF LASTBILAR**

DAF Trucks är ett dotterbolag till Paccar Inc, en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Kvalitet är nyckelfokus för DAF, vilket stöds av personalens passion för transportindustrin. Och som ett av världens bästa smörjmedelsmärken strävar vi efter att utveckla högkvalitativa produkter som möter och ofta överträffar DAFs specifikationer, vilket ger utmärkt prestanda och skydd för din DAF-lastbil.

DAF ser på de viktigaste kriterierna som krävs för att möta branschens specifikationer (t.ex. ACEA E6/E9 för motoroljor) där Texaco®-produkter är godkända enligt dessa grundläggande krav. Dessutom täcker våra produkter in många olika godkännanden från andra OEM-tillverkare, vilket innebär att vi kan uppfylla kraven från olika tillverkare såväl som för din huvudsakliga DAF-vagnpark.



Våra produkter som är lämpliga för DAF inkluderar:

Motoroljor för tunga fordon

Axeloljor

Transmissionsoljor

Smörjmedel för hela drivlinan

Smörjfett

Kylvätskor med frostskydd

Se nästa sida för en fullständig tabell över produkter



[texaco.preem.se](http://texaco.preem.se)

**Delo**<sup>®</sup>  
Let's go further.

# HITTA RÄTT PRODUKT FÖR DIN DAF-LASTBIL

OEM-SPECIFIKATIONER	RELEVANTA PRODUKTER	BRANSCHSTANDARDER		PRODUKTATTRIBUT	
<b>MOTORLJOR</b>		<b>ACEA*</b>	<b>API*</b>	<b>BRÄNSLEEKONOMI</b>	<b>LÅNGA BYTESINTERVALL</b>
<b>EURO VI I ALLA MX- OCH PX-MOTORER</b>	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 <sup>^</sup>	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■
	DELO 400 RDS SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E7	CI-4		■
	DELO 400 XLE SAE 10W-30 <sup>^</sup>	E6; E9	CK-4	■	■
	DELO 400 MGX SAE 15W-40 <sup>^</sup>	E9; E7	CJ-4		
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E4; E7	CJ-4		■
<b>EURO IV, V OCH VI I ALLA MOTORER</b>	DELO 400 RDS SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E7	CI-4		■
	DELO 400 MGX SAE 15W-40 <sup>^</sup>	E9; E7	CJ-4		
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E4; E7	CJ-4		■
<b>EURO IV OCH V ENDAST I MX-MOTORER</b>	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30 <sup>^</sup>	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■
	DELO 400 XLE SAE 10W-30 <sup>^</sup>	E6; E9	CK-4	■	■
<b>EURO III I ALLA MOTORER</b>	DELO 400 RDS SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E7	CI-4		■
	DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E7; A3/B4	CI-4		
	DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 <sup>^</sup>	E7; A3/B4	CI-4		
	DELO 400 MGX SAE 15W-40 <sup>^</sup>	E9; E7	CJ-4		
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E6; E9; E4; E7	CJ-4		■
	DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40 <sup>^</sup>	E4; E7	CF		■
	DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40	E4; E7	CI-4		■
<b>AXELLJOR, TRANSMISSIONSOLJOR OCH SMÖRJMEDEL FÖR HELA DRIVLINAN</b>		<b>ACEA*</b>	<b>API*</b>	<b>BRÄNSLEEKONOMI</b>	<b>LÅNGA BYTESINTERVALL</b>
<b>DAF-VÄXELLÅDSOLJA FÖR EATON-VÄXELLÅDOR</b>	DELO GEAR TDL SAE 80W-90*		GL-4; GL-5; MT-1		
	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80*		GL-4	■	■
	DELO SYN-TDL SAE 75W-90*		GL-4; GL-5; MT-1	■	■
	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80 <sup>^</sup>		GL-4		■
<b>DAF-VÄXELLÅDSOLJA FÖR ZF-VÄXELLÅDOR</b>	DELO GEAR TDL SAE 80W-90		GL-4; GL-5; MT-1		
	DELO SYN-TDL SAE 75W-90		GL-4; GL-5; MT-1	■	■
	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80		GL-4		■
<b>DAF FRÄMRE DRIVAXEL</b>	DELO GEAR TDL SAE 80W-140 <sup>^</sup>		GL-4; GL-5; MT-1		
<b>DAF BAKAXEL UTAN NAVREDUCERING</b>	DELO SYN-TDL SAE 75W-90*		GL-4; GL-5; MT-1	■	■
	DELO GEAR TDL SAE 80W-90, 80W-140 [80W-90*; 80W-140 <sup>^</sup> ]		GL-4; GL-5; MT-1		
	DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90		GL-5; MT-1	■	■
<b>DAF BAKAXEL MED NAVREDUCERING</b>	DELO SYN-GEAR HD SAE 75W-90		GL-5; MT-1	■	■
	DELO SYN-TDL SAE 75W-90*		GL-4; GL-5; MT-1	■	■
	DELO GEAR TDL SAE 80W-90*		GL-4; GL-5; MT-1		
<b>SMÖRJFETT</b>		-	-	-	-
<b>HJULLAGER</b>	DELO STARPLEX EP 2*				
<b>ALLMÅN SMÖRJNING</b>	DELO STARPLEX EP 2*				
<b>KYLVÄTSKOR MED FROSTSKYDD</b>		-	-	<b>BRÄNSLEEKONOMI</b>	<b>LÅNGA BYTESINTERVALL</b>
<b>DAF 74002</b>	DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT			■	■

<sup>^</sup> Rekommenderad av Chevron – Chevron anser att produkten är lämplig för användning i applikationer där en produkt enligt den här specifikationen krävs. <sup>-</sup> Utgången specifikation.

\* Prestanda – Den här produkten är antingen (i) för närvarande inte formellt godkänd eller certifierad av någon maskintillverkare eller branschstandardorganisation, (ii) egencertifierad eller (iii) tidigare godkänd enligt en numera utgången tillverkarsspecifikation. Chevron anser dock att produkten kan rekommenderas för tillämpningar där en produkt enligt den här specifikationen efterfrågas.