

Avancerade smörjmedel för **MAN LASTBILAR**

MAN är en världens ledande internationella tillverkare av lastbilar med stort fokus på kvalitet och teknikkinnovation. Och som ett av världens bästa smörjmedelsmärken strävar vi efter att utveckla högkvalitativa produkter som möter och ofta överträffar MANs specifikationer, vilket ger utmärkt prestanda och skydd för din MAN-lastbil.

MAN har utvecklat sina egna specifikationer (t.ex. MAN 3677 för motorolja) där Texaco®-produkter är godkända enligt dessa grundläggande krav. Dessutom täcker våra produkter in många olika godkännanden från andra tillverkare, vilket innebär att vi kan uppfylla kraven för olika fordon såväl som för din huvudsakliga MAN-vagnpark.



Våra produkter som är lämpliga för MAN inkluderar:

Motorolja för tunga fordon

Axelolja

Transmissionsolja

Smörjmedel för hela drivlinan

Smörjfett

Kylvätskor med frostskydd

Se nästa sida för en fullständig tabell över produkter



texaco.preem.se

Delo[®]
Let's go further.

HITTA RÄTT PRODUKT FÖR DIN MAN LASTBIL

OEM-SPECIFIKATIONER		RELEVANTA PRODUKTER		BRANSCHSTANDARDER		PRODUKTATTRIBUT	
MOTOROLJOR				ACEA*	API*	BRÄNSLEEKONOMI	LÅNGA BYTESINTERVALL
M3677	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■		
M3575	DELO 400 MGX SAE 15W-40	E9; E7	CJ-4				
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40	E6; E9; E4; E7	CJ-4				■
	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■		■
	DELO 400 XLE SAE 10W-30*	E6; E9	CK-4	■	■		■
M3477	DELO 400 RDS SAE 10W-40	E6; E9; E7	CI-4				■
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40	E6; E9; E4; E7	CJ-4				■
	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■		■
M3277	DELO GOLD ULTRA S SAE 10W-40	E4; E7	CF				■
	DELO GOLD ULTRA T SAE 10W-40	E4; E7	CI-4				■
M3275-1	DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40*	E7; A3/B4	CI-4				
	DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40	E7; A3/B4	CI-4				
M3271-1	DELO 400 RDS SAE 10W-40	E6; E9; E7	CI-4				■
	DELO 400 XLE HD SAE 10W-40	E6; E9; E4; E7	CJ-4				■
	DELO 400 XLE HD SAE 5W-30	E6; E9; E4; E7	CJ-4	■	■		■
AXELOLJOR, TRANSMISSIONSOLJOR OCH SMÖRJMEDEL FÖR HELA DRIVLINAN				ACEA*	API*	BRÄNSLEEKONOMI	LÅNGA BYTESINTERVALL
342 TYPE M2	DELO GEAR TDL SAE 80W-90		GL-4; GL-5; MT-1				
342 TYPE S1, 3343 TYPE S	DELO SYN-TDL SAE 75W-90 [341 TYPE S1, 3343 TYPE S*]		GL-4; GL-5; MT-1	■	■		
341 TYPE E2, 3343 TYPE M	DELO GEAR TDL SAE 80W-90 [341 TYPE E2^, 3343 TYPE M*]		GL-4; GL-5; MT-1				
341 TYPE E3	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80^		GL-4				■
	DELO SYN-TDL SAE 75W-90^		GL-4; GL-5; MT-1	■	■		■
341 TYPE E4	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80^		GL-4	■	■		■
341 TYPE Z2	DELO GEAR TDL SAE 80W-90		GL-4; GL-5; MT-1				
	DELO SYN-TDL SAE 75W-90		GL-4; GL-5; MT-1	■	■		■
341 TYPE Z4	DELO SYN-AMT XV SAE 75W-80^		GL-4	■	■		■
	DELO SYN-MTF XZ SAE 75W-80		GL-4				■
339 TYPE L1, 339 TYPE V2, 339 TYPE Z2, 339 TYPE Z11	DELO SYN ATF HD						■
SMÖRJFETT				-	-	-	-
283 LI-P 00	MULTIFAK 264 EP 00/000						
KYLVÄTSKOR MED FROSTSKYDD				-	-	BRÄNSLEEKONOMI	LÅNGA BYTESINTERVALL
324 TYPE SNF	DELO XLC ANTIFREEZE/COOLANT*			■	■		
D36 5600, MAN 248	DELO XLI CORROSION INHIBITOR*						

^ Rekommenderad av Chevron – Chevron anser att produkten är lämplig för användning i applikationer där en produkt enligt den här specifikationen krävs. ~ Utgången specifikation.

* Prestanda – Den här produkten är antingen (i) för närvarande inte formellt godkänd eller certifierad av någon maskintillverkare eller branschstandardorganisation, (ii) egencertifierad eller (iii) tidigare godkänd enligt en numera utgången tillverkarsspecifikation. Chevron anser dock att produkten kan rekommenderas för tillämpningar där en produkt enligt den här specifikationen efterfrågas.