



UnoCut Neat FX 32

Skärolja

Produktbeskrivning

UnoCut Neat FX 32 är avsedd för medelsvår generell bearbetning av olika typer av stål, exempelvis vid maskinell slipning och skärande bearbetning.

UnoCut Neat FX 32 kan i automatmaskiner även användas som hydraulolja och generellt smörjmedel, vilket ger klara rationaliseringsvinster av produktbehovet.

UnoCut Neat 32 kan även användas med bra resultat vid mild till medelsvår bearbetning av koppar och dess legeringar, då produkten är mild och icke korrosiv mot gulmetaller.

UnoCut Neat FX 32 är en klorfri och genomskinlig skärolja med utmärkt slitageskydd för verktygen och produkten motverkar skumning, rostangrepp, termisk nedbrytning och oxidation.

UnoCut Neat FX 32 är smörjfilmförstärkt med en fetolja, vilket ger bra smörjning speciellt i kombination med de goda EP-egenskaperna minskar friktionen mellan spån och verktyg vid skärande bearbetning och därmed ökar verktygets livslängd.

Applikationer

- Fräsning
- Djupborring
- Gängning
- Slipning och polering

Produktfördelar

- Klor-fri
- Goda EP-egenskaper
- Kan användas som hydraulolja

Kundfördelar

- Ger liten oljedimma
- Klor-fri
- Ökar verktygens livslängd
- Kan användas till flera applikationer vilket ger rationaliseringsvinster



Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		32
Varukod		04435
Viskositet vid 40°C, mm ² /s	ASTM D445	32,0
Viskositet vid 100°C, mm ² /s	ASTM D445	5,7
Densitet vid 15°C, kg/m ³	ASTM D4025	877
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	210
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D92	-18