



UnoCut Neat Plus 68

Metallbearbetningsolja

Produktbeskrivning

UnoCut Neat Plus 68 är ett multifunktionellt smörjmedel baserat på mineralolja och additiv för goda anti wear egenskaper och korrosionsskydd.

UnoCut Neat Plus 68 är Zn- and Cl-fri och kan användas som skärolja, maskinolja och hydraulolja.

UnoCut Neat Plus 68 är avsedd för generell bearbetning av olika typer av stål, exempelvis vid maskinell slipning och skärande bearbetning.

UnoCut Neat Plus 68 skyddar verktygen och produkten, motverkar skumning, rostangrepp, termisk nedbrytning och oxidation.

UnoCut Neat Plus 68 motverkar oljedimma och är enklare när den är förbrukad att lämna till spilloljehantering/ återvinning, då produkten är utan zink och klor.

Produktfördelar

- Multifunktionell
- Slitageskydd för verktygen
- Klor-fri

Kundfördelar

- God oxidationsstabilitet ger lång livslängd
- Minimal oljedimma
- Skyddar verktygen mot slitage

Applikationer

- Generell stålbearbetning
- Bearbetning av aluminiumlegeringar med högt Si innehåll
- Generell smörjning
- Hydraulsystem



Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		68
Varukod		
Viskositet vid 40°C, mm ² /s	ASTM D445	68
Viskositet vid 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,7
Densitet vid 15°C, kg/m ³	ASTM D4025	882
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	200
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D92	-18