



Ursa Super FE SAE 10W-30

Användningsområde

Ursa Super FE 10W-30 är en motorolja för främst tunga dieselfordon som endast kräver API-specifikation.

Ursa Super FE 10W-30 kan även användas i vissa personbilar och lätta lastbilar, både bensin- och dieseldrivna med eller utan turbo och/eller katalysator.

Egenskaper

Ursa Super FE 10W-30 är en diesel och bensinmotorolja, som ger skydd mot slitage, håller rent, skyddar mot korrosion och är stabil i viskositet.

Tekniska data

Ursa Super FE 10W-30 uppfyller följande fordringar:
 - API CH-4/SJ

Egenskaper	Enhet	Typiska analysdata *
Densitet vid 15 °C	kg/m ³	880
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	74
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	11,5
Viskositetsindex		143
Lägsta flyttemp.	°C	-42
Flampunkt COC	°C	218
Sulphated Ash	%	1,3

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Artikelkod: 04007 **Utgåvedatum:** 2010-11-23 **Upplysningar telefonnr:** 020-450 450

Texaco smörjmedel marknadsförs i Sverige av Preem Petroleum AB

Bilaga (länk):